


Moment 0,1-19.140Nm	ISO 5211 F03 til F30	Temperatur -40°C til +100°C	Trykk Pneumatisk 10 bar	Styring Quarter-Turn
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------


Beskrivelse

Armatec leverer alle typer manuelle, elektriske, hydrauliske og pneumatiske aktuatorer for alle typer ventiler. Vi designer og setter sammen den rette ventilpakken med aktuator som passer for din applikasjon. Rett kombinasjon av ventil og aktivering kan redusere operasjons- og levetidskostnadene betraktelig.

Kinetrol Original Vane aktuator leverer uslåelig levetid og driftssikkerhet. Med kun 1 bevegelig del blir ingen kraft borte og posisjonering blir veldig nøyaktig. Det eksisterer ikke en bedre moment/størrelse aktivering med samme hurtige aktivering, lavt luftforbruk og uovertruffen holdbarhet. Kinetrol kan garantere opptil 4 millioner operasjoner uten vedlikehold. Med epoksy emaljebelegg som standard overflatebehandling passer den til enhver installasjon, innendørs såvel som marint miljø. Spesialtilpasset samt NAMUR tilbehør kan enkelt monteres på de ulike modellene.



Enkeltvirkende



Dobbeltvirkende