

Armatec kugleventil

AT3600

Dimensionsområde G 1/4-G 4	PN 25	Temperaturområde -30 - 150 °C	Materialer Messing
--------------------------------------	-----------------	---	------------------------------

Anvendelse

Afspærringsventil til varme-, køle-, luftsystemer.

Beskrivelse

Messing kugleventil med fuldt gennembløb

Kvalitetssikring

Ventilerne er gasgodkendte. Ved bestilling hertil skal de mærkes med type og tryktrin.

Materialer

1	Ventilhus	messing (forniklet)
2	Kugle	messing (forkromet)
3	Sæde	PTFE
4	Pakdåse	grafit
5	Håndgreb	stål med grå plastik

Mål og vægt

Tilsl.	A	B	C	D	E	F	G	Vægt
G 1/4	39	9	41	84	80	44	6*5	0,11
G 3/8	39	9	41	96	80	44	6*5	0,12
G 1/2	49	11,5	53	98	90	55	7*6	0,23
G 3/4	58	12	57	101	90	55	7*6	0,31
G 1	67	14,5	65	110	125	83	9*8	0,51
G 1 1/4	81	16	71	120	125		9*8	0,81
G 1 1/2	94	17	79	132	140		11*10	1,25
G 2	110	19	87	140	140		11*10	1,80
G 2 1/2	141	25	117	196	200		14*10	3,45
G 3	163	27	132	202	280		14*10	5,40
G 4	188	31	144	225	280		14*10	8,60

Mål i mm, vægt i kg.


Funktion og konstruktion

AT 3600 har "blow-out" sikret ventilspindel.

Tilbehør og varianter

Installation

Alle ventiler leveres med indvendigt rørgvind. Efterspænnning af pakdåsen kan være nødvendigt for luftsystemer, når prøvetryket overstiger 6 bar.



AT 3600

