

# Neula- ja painemittariventtiilit

AT 1840A, 1842A, 1844A

|                                    |                  |                                     |                               |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nimelliskoot</b><br>G 1/4-G 1/2 | <b>PN</b><br>100 | <b>Lämpötila-alue</b><br>Max 185 °C | <b>Materiaali</b><br>Messinki |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

## Käyttökohteet

Sulku- ja säätöventtiilinä

- höyrylle
- kaasuille
- nesteille



AT 1840

## Osaluettelo

|   |                |          |             |
|---|----------------|----------|-------------|
| 1 | Runko          | messinki | SS-EN 12168 |
| 2 | Kara           | messinki | SS-EN 12168 |
| 3 | Karamutteri    | messinki | SS-EN 12168 |
| 4 | Poksitiiviste  | NBR      |             |
| 5 | Käsipyörä      | pelti    |             |
| 6 | Kiristysholkki | messinki | SS-EN 12168 |



AT  
18  
44



## Laadunvarmistus

AT 1842 valmistetaan SMS 1644 mukaan.

AT 1844 valmistetaan SMS 1645 mukaan.

## Mitat ja painot

| AT 1840      |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| Nimelliskoko | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 |
| A            | 48    | 54    | 56    |
| B max        | 70    | 70    | 75    |
| C            | 55    | 55    | 55    |
| D            | 5     | 5     | 5     |
| Paino        | 0,27  | 0,27  | 0,29  |

Mitat mm, paino kg.

## Mitat ja painot

| AT 1842, AT 1844 |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Nimelliskoko     | G 3/8 | G 1/2 |
| A                | 53    | 64    |
| B max            | 70    | 75    |
| C                | 55    | 55    |
| D                | 3,5   | 3,5   |
| E                | 40    | 40    |
| F                | 20    | 22    |
| Paino AT 1842    | 0,28  | 0,30  |
| Paino 1844       | 0,38  | 0,40  |

Mitat mm, paino kg.

## Toiminta ja rakenne

Venttiileissä on pesän sisäinen karakierre ja nouseva kara.

Painemittariventtiileissä oikean ja/tai vasemmankätiset kierteet.

## Tekniset tiedot

| Nimelliskoot    | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| K <sub>vs</sub> | 0,46  | 0,46  | 0,46  |

## Merkinnät

Valmistaja, DN, PN ja virtaussuuntaa osoittava nuoli.

## Tilauskoodi

| Esim: AT 1842-10 |               |
|------------------|---------------|
| AT-numero        | Liitântäkkoko |
| AT 1840          | 8             |
|                  | 10            |
|                  | 15            |
| AT 1842          | 10            |
|                  | 15            |
| AT 1844          | 10            |
|                  | 15            |