

Armatec nåle-/manometerventil


AT 1890

Dimensjonsområde G 1/8-G 1	PN 400	Temperaturområde -40°C til 300 °C	Materiale Rustfrit stål
--------------------------------------	------------------	---	-----------------------------------

Anvendelse

Til afspærring og regulering af:


- damp
- gasser
- væsker



AT 1890

Materialer

1	Ventilhus	rustfrit stål	W.nr 1.4404
2	Spindel	rustfrit stål	SS 2343
3	Pakdåsemøtrik	rustfrit stål	SS 2343
4	Bøsning	rustfrit stål	SIS 2343
5	Dåsepakning	grafit	
6	Låsbøjle	rustfrit stål	SIS 2343
7	Håndhjul	blik, blå farve	
8	Tilsl. stykke	rustfrit stål	X12CrMoS17



Mål og vægt

AT 1890						
Tilsl.	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
A	60	60	60	60	80	80
Bmax	95	95	95	95	130	140
C	57	57	57	57	57	57
D	4,5	4,5	5	6	10	12
Vægt	0,35	0,35	0,45	0,40	0,95	1

AT 1890		
Tilsl.	G 3/8	G 1/2
A	54	61
Bmax	95	95
C	57	57
D	3,5	3,5
E	40	40
F	35	35
Vægt AT 1890	0,35	0,42

Mål i mm, vægt i kg.

Funktion og konstruktion

Udstyret med låsbøjle der forhindrer, at pakdåsemøtrik og spindel løsnes ved manøvrering og vibrationer. Ventilerne har indvendig spindelgevind med stigende spindel og håndhjul.

Tekniske data

Tilsl.	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
K _{vs}	0,30	0,42	0,48	0,54	1,2	1,45

Tilbehør og varianter