

Dimensjon	Trykk	Temperatur	Utførelse
DN 25-200 (1"-8")	2,5 bar til 426 bar	-45°C til +200°C	Flenset

Beskrivelse

Pilotstyrte sikkerhetsventiler fra Leser er spesielt egnet for prosesser med høyt trykk og gir optimal tetthet helt frem til innstilt settrykk. De oppfyller alle kravene til API 526 og gir dermed 100% kompatibilitet. Leser sine pilotstyrte sikkerhetsventiler kommer enten som hurtigløftende eller med proporsjonal åpning.

Pilotstyrte sikkerhetsventiler hvor fjærhuset er byttet ut til fordel for et trykkstyrt kammer ved hjelp av en pilotventil. Med dette designet kan man oppnå høyere kapasitet enn sammenlignbare gjennomløp med integrert pilotventil-rør og tilbakeslagsventil. Denne ventilen krever 20% mindre plass enn konkurrenters sammenlignbare modeller.

<IFRAME src="https://www.youtube.com/embed/fwXzZwfPOqs" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" width="560" height="315" frameborder="0">
</IFRAME>



<IFRAME src="https://www.youtube.com/embed/tJNLzc8bnaE" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" width="560" height="315" frameborder="0">
</IFRAME>