

VAL AV SÄKERHETSVENTIL

Artikelnummer	Typ	Material i hus	Ansl. form	Max. tryck bar	Maxtemp °C
AT 4510	normal (välj, om möjligt, AT 4511)	gråjärn	flänsar	16	200
AT 4511	normal	gråjärn, mjuktätad	flänsar	16	180
AT 4519	normal	stål	flänsar	40	400
AT 4520	normal	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4522	normal, med veckbälg	stål	flänsar	40	400
AT 4523	normal, med veckbälg	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4537	proportionell, för t ex hetvattenpannor	segjärn, mjuktätad	flänsar	40	300/150
AT 4538	proportionell, för t ex hetvattenpannor	stål, mjuktätad	flänsar	40	400/150
AT 4541	höglyftande (normal vid vätskor)	segjärn	flänsar	40	300
AT 4542	höglyftande (normal vid vätskor)	segjärn, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4543	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	40	300
AT 4543XL, DN 200-400	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	25	440
AT 4545	höglyftande (normal vid vätskor)	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4546	höglyftande, med gummibälg, för lågtryckspannor	gråjärn, mjuktätad	flänsar	16	150
AT 4547	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	stål	flänsar	40	400
AT 4548	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4550	höglyftande, för ångsystem	stål, öppen kåpa	flänsar	40	400
AT 4575	normal	rostfritt stål	flänsar	40	300
AT 4576	normal	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4577	normal, med veckbälg	rostfritt stål	flänsar	40	300
AT 4578	normal, med veckbälg	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4580	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	40	300
AT 4580XL, DN 200-400	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	11	300
AT 4581	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4583	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	rostfritt stål	flänsar	40	300
AT 4584	höglyftande (normal vid vätskor), med veckbälg	rostfritt stål, mjuktätad	flänsar	40	180
AT 4585A	höglyftande (normal vid vätskor), t ex ångsystem	rostfritt stål/stål	gångor	250	300
AT 4586A	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål/stål, mjuktätad	gångor	250	180
AT 4587A	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål, mjuktätad	gångor	250	180
AT 4588A	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	gångor	250	400
AT 4589A	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål, höga tryck	gångor	700	300
AT 4590	normal (små kapaciteter), t ex termisk expansion	kromstål	gångor	180	300
AT 4592	normal (små kapaciteter), t ex termisk expansion	rostfritt stål, mjuktätad	gångor	68	250
AT 4594	normal (små kapaciteter), t ex termisk expansion	rostfritt stål	gångor	330	400
AT 4595	normal (små kapaciteter), t ex termisk expansion	rostfritt stål, mjuktätad	gångor	180	250
AT 4596, PN 63-160	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	77-100	400
AT 4597, PN 63-160	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	77-100	400
AT 4598, PN 63-400	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	51-300	550
AT 4599, PN 63-400	höglyftande (normal vid vätskor)	stål	flänsar	51-300	450
AT 4607, PN 63-160	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	49-100	400
AT 4609, PN 63-400	höglyftande (normal vid vätskor)	rostfritt stål	flänsar	32-250	550
AT 4698A	proportionell, friblåsande, för t ex luftkärl	rödmetall, mjuktätad	gångor	30	180
AT 4981, 4983, 4988A	Clean-Service (vid hygieniska krav)	rostfritt stål	Tri-Clamp	16	150
AT 8310A	för t ex mindre värmesystem	mässing, mjuktätande	gångor	8	110
AT 3560	växelventilanordning, kopplad spak	rostfritt stål			
AT 4505	tillsatsbelastad säkerhetsventil				
AT 4699	ljuddämpare	enligt önskemål			

För de olika materialen gäller tryck- o temperaturgränser enl gällande normer. Se tryck- och temperaturdiagram.

AT 4690 har ersatts av AT 4590 (nov 2000). AT 4694 och AT 4696 har ersatts av AT 4594 (nov 2000).

AT 4692 ersätts med AT 4592 (under 2001). AT 4693, AT 4695 och AT 4697 ersätts med AT 4595 (under 2001).

AT 4585/4586/4587/4688 har ersatts med 4585A/4586A/4587A/4688A (2015)